

DATA LIST

DATA LIST LIST / dataSetId (F20.0) q456 * q465 * q470c472 * q470c473 * q470c474 * q470c475 * q470c476
* .

Reading free-form data from INLINE.

<i>Variable</i>	<i>Format</i>
dataSetId	F20.0
q456	F8.0
q465	F8.0
q470c472	F8.0
q470c473	F8.0
q470c474	F8.0
q470c475	F8.0
q470c476	F8.0

VARIABLE LABELS

variable labels

q456 "Wie finden Sie Auswahlfragen?"
q465 "Wie finden Sie Ausklappauswahlfragen?"
q470c472 "Wie finden Sie Mehrfachauswahlfragen? => praktisch"
q470c473 "Wie finden Sie Mehrfachauswahlfragen? => schoen"
q470c474 "Wie finden Sie Mehrfachauswahlfragen? => haesslich"
q470c475 "Wie finden Sie Mehrfachauswahlfragen? => ueberfluessig"
q470c476 "Wie finden Sie Mehrfachauswahlfragen? => mir doch egal"

.

VALUE LABELS

value labels q456

459 "die sehen einfach toll aus"
460 "die so einfach sind"
461 "einfach so"
462 "bloed"

.

VALUE LABELS

value labels q465

468 "doof"
469 "praktisch"
492 "schoen"
493 "haesslich"

.

VALUE LABELS

value labels q470c472

0 'nicht ausgewaehlt'
1 'ausgewaehlt'.

VALUE LABELS

value labels q470c473
0 'nicht ausgewaehlt'
1 'ausgewaehlt'.

VALUE LABELS

value labels q470c474
0 'nicht ausgewaehlt'
1 'ausgewaehlt'.

VALUE LABELS

value labels q470c475
0 'nicht ausgewaehlt'
1 'ausgewaehlt'.

VALUE LABELS

value labels q470c476
0 'nicht ausgewaehlt'
1 'ausgewaehlt'.

.

MISSING VALUES

missing values q456 (-1).

MISSING VALUES

missing values q465 (-1).

MISSING VALUES

missing values q470c472 (-1).

MISSING VALUES

missing values q470c473 (-1).

MISSING VALUES

missing values q470c474 (-1).

MISSING VALUES

missing values q470c475 (-1).

MISSING VALUES

missing values q470c476 (-1).

BEGIN DATA

begin data.

1 460 492 0 1 1 1 0

2 462 468 0 0 0 0 1

3 459 469 1 1 0 0 0

4 460 492 1 1 1 1 1

end data.